







technische fiche

NL

Productspecificaties

3-laags eiken parket	EN 14342 (Free Class)	DOP PQ2022-7
Afmetingen	Plank	600 x 120 x 14/ 3 mm
	Box	20 planken / 1,44 m ² / 11 kg
	Geneste lengtes	-
	Pallet	56 boxen / 80,64 m ² / 740 kg
Densiteit	EN ISO 23996	+/- 530 kg/m ³
Installatie	ISO 24334	Uniclic HB (zwevend of verlijmd)
Toplaag		3 mm Europese eik (Quercus Robur)
Grading		Rustiek B
Oppervlak		Licht geborsteld
Bevel		Groef 4V
Glansgraad	60°	5-10%
Afwerking		matte vernis
Garantievoorwaarden	Residentieel gebruik Commercieel gebruik	20 jaar op aanvraag
Toepassing	EN 14342	klasse 23 

Producteigenschappen

Eigenschap	Testmethode	min. vereiste	resultaat
Milieucertificaten			A, REACH
Brandwerendheid	 EN 13501-1		Dfl-S1
Slipweerstand	 EN 13893		DS (≥ 0.30)
Formaldehyde-uitstoot	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³	E1
Pentachlorofenol-gehalte	 EN 12673	< 5 ppm	< detectielimiet
Vloerverwarming	 EN 12667	R < 0.15 m ² K/W	R = 0,135 m ² K/W OK (max +28°C) + verlijmd
Biologische duurzaamheid			Klasse 1

Voor informatie over schoonmaak en onderhoud: www.lamett.eu



Rustiek B

NL

Omschrijving houtselectie

Oppervlak	Licht geborsteld
Selectie	Rustiek
Kleurvariatie	Medium - Hoog
Levende knopen	Toegelaten; <60 mm
Dode knopen	Toegelaten; <25 mm
Schors	<6x100, opgevuld
Spint	< 1/3 van de breedte
Eindbarst	Toegelaten; <2x200 mm
Oppervlaktebarst	Toegelaten; <1x200 mm
Insectgat	Niet toegelaten
Verval	Niet toegelaten
Blauw/gele vlekken	Toegelaten
Levend hart	Toegelaten
Machinesporen	Niet toegelaten



Deze foto is een indicatie van de selectie zoals beschreven

Houtbeschrijving — 2 criteria

Knopen

Schaal van (een strak) parket zonder knopen tot planken met meer en grotere knopen



Kleurvariatie

Van weinig kleurvariatie/spint tot een grotere kleurvariatie/spint

