







technische fiche

NL

Productspecificaties

3-laags eiken parket	EN 14342 (Free Class)	DOP PQ2021-5
Afmetingen	Plank	630-1900 x 190 x 14/ 3 mm
	Box	6 planken / 2,166 m ² / 17,00 kg
	Geneste lengtes	5 volle
	Pallet	55 boxen / 119,13 m ² / 927,5 kg
Densiteit	EN ISO 23996	+/- 650 kg/m ³
Installatie	ISO 24334	T&G (verlijmd)
Toplaag		3 mm Aziatische eik (Quercus Mongolica)
Grading		1bis
Oppervlak		Licht geborsteld
Bevel		Groef 2V
Glansgraad	60°	6%
Afwerking		Matte vernis
Garantievoorwaarden	Residentieel gebruik Commercieel gebruik	20 jaar op aanvraag
Toepassing	EN 14342	klasse 23 

Producteigenschappen

Eigenschap	Testmethode	min. vereiste	resultaat
Milieucertificaten			A, REACH
Brandwerendheid	 EN 13501-1		Dfl-S1
Slipweerstand	 EN 13893		DS (≥ 0.30)
Formaldehyde-uitstoot	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³	E1
Pentachlorofenol-gehalte	 EN 12673	< 5 ppm	< detectielimiet
Vloerverwarming	 EN 12667	R < 0.15 m ² K/W	R = 0,139 m ² K/W OK (max +28°C) + verlijmd
Biologische duurzaamheid			Klasse 1

Voor informatie over schoonmaak en onderhoud: www.lamett.eu



1 bis

NL

Omschrijving houtselectie

Oppervlak	Licht geborsteld
Selectie	Licht rustiek
Kleurvariatie	Laag
Levende knopen	Onbeperkt toegelaten; $\varnothing \leq 10\text{mm}$
Dode knopen	$\varnothing \leq 8\text{mm}$
Schors	< 55mm lang, < 5mm breed
Spint	< 2%
Eindbarst	< 100mm lang, < 6mm breed
Oppervlaktebarst	< 100mm lang, < 6mm breed
Insectgat	Niet toegelaten
Verval	Niet toegelaten
Blauw/gele vlekken	Niet toegelaten
Levend hart	Niet toegelaten
Machinesporen	Niet toegelaten



Deze foto is een indicatie van de selectie zoals beschreven

Houtbeschrijving — 2 criteria

Knopen

Schaal van (een strak) parket zonder knopen tot planken met meer en grotere knopen



Kleurvariatie

Van weinig kleurvariatie/spint tot een grotere kleurvariatie/spint

