







technische fiche

NL

Productspecificaties

3-laags eiken parket	EN 14342 (Free Class)	DOP PQ2022-6
Afmetingen	Plank	600-1900 x 190 x 15/ 4 mm
	Box	8 planken / 2,888 m ² / 24,30 kg
	Geneste lengtes	6 volle
	Pallet	40 boxen / 115,52 m ² / 1002 kg
Densiteit	EN ISO 23996	+/- 650 kg/m ³
Installatie	ISO 24334	Dropclick (zwevend of verlijmd)
Toplaag		4 mm Europese eik (Quercus Robur)
Grading		Rustiek B+
Oppervlak		Licht geborsteld
Bevel		Groef 4V
Glansgraad	60°	5-10%
Afwerking		Olie
Garantievoorwaarden	Residentieel gebruik Commercieel gebruik	20 jaar op aanvraag
Toepassing	EN 14342	klasse 31 

Producteigenschappen

Eigenschap	Testmethode	min. vereiste	resultaat
Milieucertificaten			A, REACH
Brandwerendheid	 EN 13501-1		Cfl-S1
Slipweerstand	 EN 13893		DS (≥ 0.30)
Formaldehyde-uitstoot	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³	E1
Pentachlorofenol-gehalte	 EN 12673	< 5 ppm	< detectielimiet
Vloerverwarming	 EN 12667	R < 0.15 m ² K/W	R = 0,13 m ² K/W OK (max +28°C) + verlijmd
Biologische duurzaamheid			Klasse 1

Voor informatie over schoonmaak en onderhoud: www.lamett.eu



Rustiek B+

NL

Omschrijving houtselectie

Oppervlak	Licht geborsteld
Selectie	Rustiek
Kleurvariatie	Heel hoog
Levende knopen	Onbeperkt toegelaten; < 80mm
Dode knopen	Onbeperkt toegelaten; < 50mm
Schors	< 200mm lang, < 3mm breed
Spint	< 500mm lang, < 30mm breed
Eindbarst	Onbeperkt toegelaten
Oppervlaktebarst	Onbeperkt toegelaten
Insectgat	Niet toegelaten
Verval	Niet toegelaten
Blauw/gele vlekken	Toegelaten
Levend hart	Toegelaten
Machinesporen	Niet toegelaten



Deze foto is een indicatie van de selectie zoals beschreven

Houtbeschrijving — 2 criteria

Knopen

Schaal van (een strak) parket zonder knopen tot planken met meer en grotere knopen



Kleurvariatie

Van weinig kleurvariatie/spint tot een grotere kleurvariatie/spint

