

fiche technique






FR

Specifications produit

Click SPC avec couche supérieure en chêne + sous-couche IXPE		DOP WS2023
Dimensions	Lame	1220 x 190 x 7 mm
	Boîte	8 lames / 1,854 m ² / 18,12 kg
	Palette	55 boîtes / 101,97 m ² / 1026 kg
Densité	EN ISO 23996	+/- 1590 kg/m ³
Mode de pose	ISO 24334	Välinge 5Gi (dropdown)
Parement		1 mm de chêne européen (Quercus Robur)
Gradation du bois		Rustique B+
Surface		Légèrement brossé
Chanfreins		micro-rainure 4V
Niveau de brillance	60°	5-10%
Finition		Vernis UV mat
	Conditions de garantie	Usage résidentiel Usage commercial
Application	EN 10874	Classe 23-31



Propriétés produit

Propriété	méthode	req. min.	résultat
Emissions dans l'air intérieur			A, REACH
Réaction au feu	 EN 13501-1		Cfl-S1
Stabilité dimensionnelle	 EN ISO 23999:2008	≤ 0.15 %	0.08%
Emission Formaldéhyde	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³	0.040 mg/m ³ (E1)
Essai de la chaise à roulettes	NALFA LF-01-2011	2500 cycles	2500 cycles, aucun dommage visible
Chauffage au sol	 EN 12667	R < 0.15 m ² K/W	R = 0,034 m ² K/W OK (max +28°C)
Isolation acoustique	 EN ISO 10140		ΔLw 18 dB (sous-couche IXPE)

Plus d'infos sur le nettoyage et l'entretien : www.lamett.eu



Rustique B+

FR

Description de la sélection

Structure	Légèrement brossée
Choix	Rustique
Variation de couleur	Medium
Noeuds sain	Autorisé - illimité
Noeuds mastiqués	Autorisé - mastiqué
Ecorce	Exceptionnellement autorisé, si esthétique
Aubier	Pas autorisé
Fente en bout	Max 30%; ≤ 10 mm de large, ≤ 300 mm de long
Fente	Autorisé limité - pas mastiqué
Trou d'insecte à piqûre	Traces d'insecte autorisé, insectes pas autorisé
Moisissure	Pas autorisé
Bleuissement/jaunissement	Autorisé - limité
Coeur sain	Autorisé
Marquage de machine	Pas autorisé



Cette image est une indication de la classification telle que décrite.

Description de bois — 2 critères

Noeuds

Allant d'un parquet sans noeuds jusqu'à des lames avec de plus en plus de gros noeuds



Variation de couleur

Peu de variation de couleur/aubier jusqu'à une variation de couleur/aubier plus élevée

